



Газовый баллончик MAPP GAS ROMASSGAS

С предохранительным клапаном.
Легко подсоединить и отсоединить.
Устойчивая высокотемпературная газовая смесь.
Пайка на 35% быстрее, чем при использовании пропана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **US 1"**
Температура: **2600°C**



№		
SEH024600	ROMASSGAS	1


Газовый баллончик ВТР 300

С предохранительным клапаном.
Легко подсоединить и отсоединить.
Смесь 35% пропана и 65% бутана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **EU 7/16"**
Температура: **1925°C**



№		
SEH020300	Gas ВТР 300	1

Газовый баллончик ВТР С200


Одноразовые баллончики-картриджи.
Содержат смесь из пропана и бутана.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **прокальваемое**
Температура: **1925°C**



ВНИМАНИЕ:
НЕ УДАЛЯЙТЕ баллончик из горелки после того, как он проколот.

№		
1500001065	ВТР С200	1


Газовый баллончик ВТН 250

С предохранительным клапаном.
Легко подсоединить и отсоединить.
100% бутан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединение: **универсальное**
Температура: **1925°C**



№		
SEH003800	ВТН 250	1