

Аппарат для сварки в раструб

Сварочный аппарат с электронной регулировкой температуры для пластиковых труб и фасонных деталей из ПЭ, ПП, ПБ и ПВХДФ.

Подходит для использования в цехе и на строительной площадке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение:	ПЭ, ПП, ПБ, ПВХДФ
Рабочая область:	макс. Ø 110 мм
Напряжение:	230 В / 50 – 60 Гц
Мощность:	800 Вт / 1.000 В



Комплект поставки: аппарат для раструбной сварки, насадки, подставка, шестигранный торцовый гаечный ключ, металлический чемодан для переноски и хранения.

№ 1500000449



№	Состав		
1500000447	Ø 20, 25, 32 мм	230 В	1
1500000448	Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм	230 В	1
1500000449	Ø 75, 90, 110 мм	230 В	1
Нагревательные насадки			
1500000687	20 мм		1
1500000688	25 мм		1
1500000689	32 мм		1
1500000690	40 мм		1
1500000713	50 мм		1
1500000691	63 мм		1
1500000692	75 мм		1
1500000693	90 мм		1
1500000694	110 мм		1